

DATOS TÉCNICOS



NOMBRE DEL PRODUCTO: SERIE SB ECO: Tampografía y Serigrafía

La Serie SB Eco es una tinta de tampografía especializada de 1 o 2 componentes con excelente adhesión a los textiles. Esta tinta proporciona una resistencia mecánica excepcional a la abrasión. La serie SB Eco satisface las necesidades de los RSL más estrictos de la industria

APLICACIONES: Textiles

CARACTERÍSTICAS: Tinta de uno o dos componentes
Acabado brillante, secado rápido, buena opacidad

RESISTENCIA: No apto para objetos impresos designados en exteriores

PREPARACIÓN DE MEZCLA: Solvente- 15-20% (25-30% para negro)
Uso de 2 componentes Endurecedores- 10:1
Opcional Serigrafía- 8-15%

PROCESO DE SECADO: Listo para sobreimprimir en menos de 60 segundos
Secado contra polvo en 20 minutos a temperatura ambiente
La reticulación completa (curado completo) de las tintas se realiza en 6-8 días a temperatura ambiente

GAMA DE COLORES:



También disponible:
Colores metálicos • Mezcla de colores • Colores HD
Combinación de colores interno

AUXILIARES Y ADITIVOS:	Solvente rápido	Solvente M
	Solvente lento	MS solvente
	Solvente más lento (Retardante)	Disolvente EB o S3
	Endurecedor	1000H o 1000HNX
	Limpiador	EBD

ELIMINACIÓN/RETIRO DE TINTA: InkAway!

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

La tinta de la Serie SB ECO está clasificada como NT (no tóxica) y está formulada con pigmentos libres de metales pesados. Las Hojas de Datos de Seguridad son disponibles según la normativa UE. Las principales indicaciones se encuentran en la etiqueta del producto.
No apto para contacto con alimentos (no conforme a la FDA).

NOTA:

Nuestra consultoría técnica realizada por palabra, escritura o pruebas exhaustivas se basa en nuestro mejor conocimiento. Esto no exime al que el cliente realice sus propias pruebas a nuestros productos para comprobar su idoneidad para la adhesión.