

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

# LVR Magenta

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

#### 1.1. Identificador de producto

Nombre comercial: LVR Magenta  
 Número de producto: LVR Magenta

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla: Printing inks  
 Restringido a uso profesional e industrial.  
 Usos desaconsejados : Ningunos conocidos.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre y dirección de la empresa: **INKCUPS CORP.**  
 310 ANDOVER ST.  
 DANVERS, MA 01923  
 USA  
 978-646-8980  
 Correo electrónico: compliance@inkcups.com  
 ▼ Revisión: 23/7/2026  
 ▼ Versión FDS: 1.0  
 ▼ Fecha de la emisión anterior: 21/7/2026 (1.0)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Servicio de Información Toxicológica  
 Teléfono: +34 91 562 04 20  
 Información en español (24h/365 días)  
 Consulte la sección 4 para obtener información sobre primeros auxilios.

### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificado según el Reglamento (CE) Nro. 1272/2008 (CLP).

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Acute Tox. 4; H302, Nocivo en caso de ingestión.  
 Skin Corr. 1C; H314, Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
 Skin Sens. 1A; H317, Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
 Eye Dam. 1; H318, Provoca lesiones oculares graves.  
 Repr. 1B; H360, Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Aquatic Chronic 2; H411, Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## 2.2. Elementos de la etiqueta

*Pictogramas de peligro:*



*Palabra de advertencia:*

Peligro

*Indicaciones de peligro:*

Nocivo en caso de ingestión. (H302)  
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. (H314)  
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. (H317)  
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. (H360)  
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. (H411)

*Consejos de prudencia:*

*Generalidades:*

No aplicable.

*Prevención:*

Solicitar instrucciones especiales antes del uso. (P201)  
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. (P202)  
No respirar los vapores/la niebla. (P260)  
Lavarse manos y la piel expuesta concienzudamente tras la manipulación. (P264)  
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. (P272)  
Llevar máscara de protección/guantes/prendas de protección. (P280)  
Evitar su liberación al medio ambiente. (P273)

*Intervención:*

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. (P301+P330+P331)  
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. (P303+P361+P353)  
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. (P305+P351+P338)  
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. (P308+P313)  
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. (P310)  
En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. (P333+P313)  
Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. (P362+P364)

*Almacenamiento:*

No aplicable.

**Eliminación:**

Eliminar el contenido/el recipiente De conformidad con la normativa local/De conformidad con la normativa regional/De conformidad con la normativa nacional/De conformidad con la normativa internacional (P501)

**Identificación de las sustancias principalmente responsables de los riesgos graves para la salud:**

2-Propenoic acid, 2-[2-(ethenyloxy)ethoxy]ethyl ester  
2-phenoxyethyl acrylate  
Tetrahydrofurfuryl acrylate  
diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol  
2-hidroximetiltetrahidrofurano;alcohol tetrahidrofurfurílico

**Etiquetado adicional:**

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

## 2.3. Otros peligros

**Advertencias adicionales:**

No se considera que esta combinación/producto contenga sustancias que cumplan los criterios de clasificación como PBT y/o mPmB.  
Este producto no contiene ninguna sustancia considerada disruptor endocrino de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2023/707 de la Comisión.

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1. Sustancias

No aplicable. Este producto es una mezcla.

### 3.2. Mezclas

| Producto / ingrediente                                | Identificadores                                                                         | % w/w  | Clasificación                                                                                                                                     | Notas |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2-Propenoic acid, 2-[2-(ethenyloxy)ethoxy]ethyl ester | N° CAS: 86273-46-3<br>N° CE: 451-690-9<br>REACH:<br>N° de índice:                       | 40-60% | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                               |       |
| 2-phenoxyethyl acrylate                               | N° CAS: 48145-04-6<br>N° CE: 256-360-6<br>REACH: 01-2119980532-35-XXXX<br>N° de índice: | 15-25% | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                   |       |
| Tetrahydrofurfuryl acrylate                           | N° CAS: 2399-48-6<br>N° CE: 219-268-7<br>REACH: 01-2120738396-46-XXXX<br>N° de índice:  | 10-15% | EUH071<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |       |
| Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate       | N° CAS: 84434-11-7<br>N° CE: 282-810-6                                                  | 5-10%  | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                    |       |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |          |                                                                                                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                         | REACH: 01-2119987994-10-XXXX<br>N° de índice:                                                         |          |                                                                                                                                                   |          |
| Neopentyl glycol propoxylate diacrylate                                                                                                                                 | N° CAS: 84170-74-1<br>N° CE: 617-546-6<br>REACH: 01-2119970213-43<br>N° de índice:                    | 5-10%    | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                    |          |
| Óxido de fenilbis(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina                                                                                                                         | N° CAS: 162881-26-7<br>N° CE: 423-340-5<br>REACH: 01-2119489401-38-XXXX<br>N° de índice: 015-189-00-5 | 3-5%     | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                    |          |
| Propylidynetrimethanol, propoxylated, esters with acrylic acid                                                                                                          | N° CAS: 53879-54-2<br>N° CE: 500-123-4<br>REACH: 01-2120258864-44<br>N° de índice:                    | 1-3%     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                         |          |
| diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol                                                                                                                | N° CAS: 13048-33-4<br>N° CE: 235-921-9<br>REACH: 01-2119484737-22-XXXX<br>N° de índice: 607-109-00-8  | <0.25%   | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 2, H411                         |          |
| 2-hidroximetiltetrahydrofurano;alcohol tetrahydrofurfurílico                                                                                                            | N° CAS: 97-99-4<br>N° CE: 202-625-6<br>REACH: 01-2119968921-26-XXXX<br>N° de índice: 603-061-00-7     | <0.25%   | Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 1B, H360Df                                                                                                            |          |
| ciclohexano                                                                                                                                                             | N° CAS: 110-82-7<br>N° CE: 203-806-2<br>REACH:<br>N° de índice: 601-017-00-1                          | <0.05%   | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | [1], [3] |
| isoheptano;2-metilhexano;2,4-dimetilpentano;3-etilpentano;heptano;2,2,3-trimetilbutano;3,3-dimetilpentano;3-metilhexano;2,3-dimetilpentano;2,2-dimetilpentano;n-heptano | N° CAS: 142-82-5<br>N° CE: 205-563-8<br>REACH:<br>N° de índice: 601-008-00-2                          | <0.01%   | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                | [1]      |
| tolueno                                                                                                                                                                 | N° CAS: 108-88-3<br>N° CE: 203-625-9<br>REACH:<br>N° de índice: 601-021-00-3                          | <0.0015% | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Repr. 2, H361<br>STOT RE 2, H373                             | [1], [3] |

La redacción completa de las frases H se encuentra en la sección 16. Los límites de las condiciones laborales correctas se mencionan en la sección 8, siempre y cuando sean accesibles.

## Otra información

[1] Límite europeo de exposición profesional.

[3] Según REACH, anexo XVII, la sustancia está sujeta a restricciones.

## SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### *General:*

En caso de accidente: Póngase en contacto con el médico o vaya a emergencias. Llévese la etiqueta o esta hoja de datos de seguridad. El médico deberá ponerse en contacto con el Servicio de información Toxicológica, Teléfono: +34 91 562 04 20.

Si los síntomas son permanentes o si tiene alguna duda sobre la situación del accidentado, consulte a un médico. Nunca dé agua ni nada parecido a una persona inconsciente.

#### *Inhalación:*

En caso de dificultades respiratorias o irritación del tracto respiratorio: Lleve a la persona a un lugar en el que pueda respirar aire fresco y no la deje sin supervisión.

#### *Contacto con la piel:*

Enjuague el área expuesta con agua durante mucho tiempo, al menos 30 minutos. Puede ser necesario enjuagar durante varias horas. Use una temperatura de agua cómoda (20-30 °C). Comuníquese con Información sobre intoxicaciones/médico/hospital para obtener más consejos sobre el seguimiento y el tratamiento. Retire enseguida la ropa y calzado contaminado. Lave bien con agua y jabón la piel que haya estado en contacto con el material. Puede utilizar productos de higiene cutánea. NO utilice disolventes ni diluyentes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

#### *Contacto con los ojos:*

En caso de contacto con los ojos: Y enjuáguese los ojos con agua abundante o agua con sal (20-30 °C) hasta que la irritación desaparezca, y al menos durante 30 minutos. Quítese las lentes de contacto. Asegúrese de enjuagar bien los párpados. A continuación consulte a un médico. Busque asistencia médica inmediatamente y continúe enjuagando durante el transporte.

#### *Ingestión:*

En caso de ingestión avise inmediatamente a un médico. Dé agua al accidentado si recupera la consciencia. No intente provocar el vómito a no ser que el médico lo recomiende. Coloque la cabeza baja de modo que si vomita, no se trague el vómito. Para prevenir shocks

mantenga al accidentado caliente y tranquilo. Si deja de respirar, hágale la respiración artificial. Si pierde la consciencia coloque al accidentado en posición lateral de seguridad. Llame a una ambulancia.

Quemadura:

No aplicable.

## 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Efectos de sensibilización: El producto contiene sustancias que pueden provocar una reacción alérgica al contacto con la piel. La reacción alérgica suele aparecer entre 12 y 72 horas después de la exposición al alérgeno y se debe a que el alérgeno reacciona con las proteínas de la capa exterior de la piel. El sistema inmunológico del cuerpo considera que la proteína químicamente modificada es un cuerpo extraño e intenta eliminarla.

Efectos sobre los tejidos: El producto contiene sustancias corrosivas. Si se inhalan vapores o aerosoles puede provocar daños a los pulmones e irritación y escozor en el sistema respiratorio, así como tos. La sustancia corrosiva provoca daños irreversibles en los ojos y daña la piel.

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:

Consultar a un médico inmediatamente.

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

## Explicación para el médico

Lleve esta hoja de datos de seguridad o la etiqueta del material.

## SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvos, agua nebulizada.

Medios de extinción no apropiados: No utilice chorros de agua, ya que pueden extender el fuego.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio se genera un humo denso. La exposición a productos en descomposición puede representar un peligro para la salud. Los contenedores cerrados expuestos al fuego deben enfriarse con agua. No deje que el agua utilizada para apagar el fuego se vierta en la alcantarillado ni cursos de agua.

Si el producto queda expuesto a altas temperaturas, por ejemplo en caso de incendio, pueden generarse productos en descomposición peligrosos. En concreto:

Óxidos de carbono (CO / CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Indumentaria normal de extinción y protección respiratoria total. En caso de contacto directo con la sustancia química el jefe de equipo deberá ponerse en contacto con el Servicio de Información Toxicológica, Teléfono: +34 91 562 04 20 para recibir instrucciones.

## SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evite el contacto directo con el producto vertido.  
Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.  
Las áreas contaminadas pueden ser resbaladizas.

## 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite los vertidos en lagos, ríos, cloacas y demás. En caso de vertido al entorno póngase en contacto con las autoridades medioambientales locales.

## 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Contenga y recoja los derrames con material absorbente no combustible, por ejemplo: arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas y colocar en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las normas locales.

Siempre que sea posible, efectúe la limpieza con detergentes. Evite utilizar disolventes.

## 6.4. Referencia a otras secciones

Consulte la sección 13 "Consideraciones relativas a la eliminación" sobre el manejo de desechos.

Consulte la sección 8 "Controles de exposición/protección personal" para conocer las medidas de protección.

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

En caso necesario coloque recipientes/depósitos de recogida de desperdicios para evitar fugas al entorno.

Evite el contacto directo con el producto.

Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia.

No está permitido fumar, comer ni beber en el lugar de trabajo.

Consulte la sección 8 "Controles de exposición/protección individual" para conocer las disposiciones de seguridad personal.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar bajo llave. Se deberá colocar una señal de advertencia de los materiales tóxicos en la sala y en el armario donde se almacene el producto.

Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.

*Compatibilidades de embalaje:* Conservar únicamente en el embalaje original.

*Condiciones de almacenaje:* Conservar en lugar fresco, seco y bien ventilado  
5 - 30°C  
Proteger de la luz del sol.

*Materiales incompatibles:* No tiene requisitos específicos

### 7.3. Usos específicos finales

Este producto sólo debe utilizarse para los fines descritos en la sección 1.2.

## SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1. Parámetros de control

ciclohexano

Valor límite ambiental-exposición diaria (8 horas) (VLA-ED) (ppm): 200

Valor límite ambiental-exposición diaria (8 horas) (VLA-ED) (mg/m³): 700

Notas:

r = Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido.

VLI = Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE.

isoheptano;2-metilhexano;2,4-dimetilpentano;3-etilpentano;heptano;2,2,3-trimetilbutano;3,3-dimetilpentano;3-metilhexano;2,3-dimetilpentano;2,2-dimetilpentano;n-heptano

Valor límite ambiental-exposición diaria (8 horas) (VLA-ED) (ppm): 500

Valor límite ambiental-exposición diaria (8 horas) (VLA-ED) (mg/m³): 2085

Notas:

VLI = Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE.

tolueno

Valor límite ambiental-exposición diaria (8 horas) (VLA-ED) (ppm): 50

Valor límite ambiental-exposición diaria (8 horas) (VLA-ED) (mg/m³): 192

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (15 minutos) (VLA-EC) (ppm): 100

Valor límite ambiental-exposición de corta duración (15 minutos) (VLA-EC) (mg/m³): 384

Notas:

r = Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) (DOUE L 369 de 30 de diciembre de 2006). Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido.

"vía dérmica" = Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción.

VLB® = Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento.

VLI = Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE.

Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. 2026

## DNEL

2-hidroximetiltetrahidrofurano;alcohol tetrahidrofurfurílico

| Duración:                                          | Vía de exposición: | DNEL:         |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Dérmico            | 1 mg/kg/día   |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Dérmico            | 500 µg/kg/día |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 1.4 mg/m³     |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Inhalación         | 250 µg/m³     |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Oral               | 175 µg/kg/día |

2-phenoxyethyl acrylate

| Duración: | Vía de exposición: | DNEL: |
|-----------|--------------------|-------|
|-----------|--------------------|-------|



|                                                |            |                      |
|------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores | Dérmico    | 3.5 mg/kg/día        |
| Largo plazo - efectos locales- trabajadores    | Inhalación | 77 mg/m <sup>3</sup> |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores | Inhalación | 12 mg/m <sup>3</sup> |

## 2-Propenoic acid, 2-[2-(ethenyloxy)ethoxy]ethyl ester

| Duración:                                          | Vía de exposición: | DNEL:                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Dérmico            | 560 µg/kg/día          |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Dérmico            | 200 µg/kg/día          |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 1.97 mg/m <sup>3</sup> |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Inhalación         | 350 µg/m <sup>3</sup>  |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Oral               | 200 µg/kg/día          |

## ciclohexano

| Duración:                                          | Vía de exposición: | DNEL:                   |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Dérmico            | 2,016 mg/kg/día         |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Dérmico            | 1,186 mg/kg/día         |
| Corto plazo - efectos locales- Trabajadores        | Inhalación         | 1,400 mg/m <sup>3</sup> |
| Corto plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 1,400 mg/m <sup>3</sup> |
| Corto plazo- efectos locales - población en        | Inhalación         | 412 mg/m <sup>3</sup>   |
| Corto plazo- efectos sistémicos- población general | Inhalación         | 412 mg/m <sup>3</sup>   |
| Largo plazo - efectos locales- trabajadores        | Inhalación         | 700 mg/m <sup>3</sup>   |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 700 mg/m <sup>3</sup>   |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Inhalación         | 206 mg/m <sup>3</sup>   |
| Largo plazo- efectos locales- población en general | Inhalación         | 206 mg/m <sup>3</sup>   |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Oral               | 59.4 mg/kg/día          |

## diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol

| Duración:                                          | Vía de exposición: | DNEL:                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Dérmico            | 2.77 mg/kg/día         |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Dérmico            | 1.66 mg/kg/día         |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 24.5 mg/m <sup>3</sup> |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Inhalación         | 7.2 mg/m <sup>3</sup>  |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Oral               | 2.1 mg/kg/día          |

## Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

| Duración:                                          | Vía de exposición: | DNEL:                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Dérmico            | 1.4 mg/kg/día          |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Dérmico            | 500 µg/kg/día          |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 4.93 mg/m <sup>3</sup> |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Inhalación         | 870 µg/m <sup>3</sup>  |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Oral               | 500 µg/kg/día          |

isoheptano;2-metilhexano;2,4-dimetilpentano;3-etilpentano;heptano;2,2,3-trimetilbutano;3,3-dimetilpentano;3-metilhexano;2,3-dimetilpentano;2,2-dimetilpentano;n-heptano

| Duración:                                          | Vía de exposición: | DNEL:                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Dérmico            | 300 mg/kg/día          |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Dérmico            | 149 mg/kg/día          |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 2085 mg/m <sup>3</sup> |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Inhalación         | 447 mg/m <sup>3</sup>  |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Oral               | 149 mg/kg/día          |

Neopentyl glycol propoxylate diacrylate

| Duración:                                      | Vía de exposición: | DNEL:                  |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores | Dérmico            | 46.7 mg/kg/día         |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores | Inhalación         | 32.9 mg/m <sup>3</sup> |

Óxido de fenilbis(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina

| Duración:                                          | Vía de exposición: | DNEL:                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Corto plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Dérmico            | 3.33 mg/kg/día         |
| Corto plazo- efectos sistémicos- población general | Dérmico            | 1.67 mg/kg/día         |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Dérmico            | 3 mg/kg/día            |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Dérmico            | 1.5 mg/kg/día          |
| Corto plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 7.84 mg/m <sup>3</sup> |
| Corto plazo- efectos sistémicos- población general | Inhalación         | 1.93 mg/m <sup>3</sup> |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 7.84 mg/m <sup>3</sup> |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Inhalación         | 1.93 mg/m <sup>3</sup> |
| Corto plazo- efectos sistémicos- población general | Oral               | 1.67 ng/kg/día         |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Oral               | 1.5 mg/kg/día          |

Tetrahydrofurfuryl acrylate

| Duración:                                          | Vía de exposición: | DNEL:                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Dérmico            | 4.9 mg/kg/día          |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Dérmico            | 1.75 mg/kg/día         |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 1.73 mg/m <sup>3</sup> |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Inhalación         | 300 µg/m <sup>3</sup>  |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Oral               | 180 µg/kg/día          |

tolueno

| Duración:                                          | Vía de exposición: | DNEL:                 |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Dérmico            | 384 mg/kg/día         |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Dérmico            | 226 mg/kg/día         |
| Corto plazo - efectos locales- Trabajadores        | Inhalación         | 384 mg/m <sup>3</sup> |
| Corto plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación         | 384 mg/m <sup>3</sup> |

|                                                    |            |                        |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Corto plazo- efectos locales - población en        | Inhalación | 226 mg/m <sup>3</sup>  |
| Corto plazo- efectos sistémicos- población general | Inhalación | 226 mg/m <sup>3</sup>  |
| Largo plazo - efectos locales- trabajadores        | Inhalación | 192 mg/m <sup>3</sup>  |
| Largo plazo - efectos sistémicos- trabajadores     | Inhalación | 192 mg/m <sup>3</sup>  |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Inhalación | 56.5 mg/m <sup>3</sup> |
| Largo plazo- efectos locales- población en general | Inhalación | 56.5 mg/m <sup>3</sup> |
| Largo plazo -efectos sistémicos- población general | Oral       | 8.13 mg/kg/día         |

## PNEC

### 2-hidroximetiltetrahidrofurano;alcohol tetrahidrofurfurílico

| Vía de exposición:                   | Tiempo de exposición: | PNEC:     |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Agua dulce                           |                       | 1.9 mg/L  |
| Agua marina                          |                       | 190 µg/L  |
| Depuradora de aguas residuales       |                       | 10 mg/L   |
| Liberación intermitente (agua dulce) |                       | 917 µg/L  |
| Sedimento de agua dulce              |                       | 8.6 mg/kg |
| Sedimento de agua marina             |                       | 860 µg/kg |
| Tierra                               |                       | 600 µg/kg |

### 2-phenoxyethyl acrylate

| Vía de exposición:                   | Tiempo de exposición: | PNEC:     |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Agua dulce                           |                       | 2 µg/L    |
| Agua marina                          |                       | 200 ng/L  |
| Depuradora de aguas residuales       |                       | 1.77 mg/L |
| Liberación intermitente (agua dulce) |                       | 12.1 µg/L |
| Sedimento de agua dulce              |                       | 20 µg/kg  |
| Sedimento de agua marina             |                       | 2 µg/kg   |
| Tierra                               |                       | 6 µg/kg   |

### 2-Propenoic acid, 2-[2-(ethenyloxy)ethoxy]ethyl ester

| Vía de exposición:                   | Tiempo de exposición: | PNEC:     |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Agua dulce                           |                       | 2.6 µg/L  |
| Agua marina                          |                       | 260 ng/L  |
| Depuradora de aguas residuales       |                       | 7.41 mg/L |
| Liberación intermitente (agua dulce) |                       | 68 µg/L   |
| Sedimento de agua dulce              |                       | 13 µg/kg  |
| Sedimento de agua marina             |                       | 1.3 µg/kg |
| Tierra                               |                       | 1.1 µg/kg |

### ciclohexano

| Vía de exposición: | Tiempo de exposición: | PNEC:     |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| Agua dulce         |                       | 44.7 µg/L |

|                                       |  |             |
|---------------------------------------|--|-------------|
| Agua marina                           |  | 4.47 µg/L   |
| Depuradora de aguas residuales        |  | 3.24 mg/L   |
| Liberación intermitente (agua dulce)  |  | 9 µg/L      |
| Liberación intermitente (agua marina) |  | 0.9 µg/L    |
| Sedimento de agua dulce               |  | 3.6 mg/kg   |
| Sedimento de agua marina              |  | 0.36 mg/kg  |
| Tierra                                |  | 0.694 mg/kg |

## diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol

| Vía de exposición:             | Tiempo de exposición: | PNEC:       |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| Agua dulce                     |                       | 0.007 mg/L  |
| Agua marina                    |                       | 0.001 mg/L  |
| Depuradora de aguas residuales |                       | 2.7 mg/L    |
| Sedimento de agua dulce        |                       | 0.493 mg/kg |
| Sedimento de agua marina       |                       | 0.049 mg/kg |
| Tierra                         |                       | 0.094 mg/kg |

## Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

| Vía de exposición:                    | Tiempo de exposición: | PNEC:      |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Agua dulce                            |                       | 1.01 µg/L  |
| Agua marina                           |                       | 101 ng/L   |
| Liberación intermitente (agua dulce)  |                       | 10.1 µg/L  |
| Liberación intermitente (agua marina) |                       | 1.01 µg/L  |
| Sedimento de agua dulce               |                       | 240 µg/kg  |
| Sedimento de agua marina              |                       | 24 µg/kg   |
| Tierra                                |                       | 47.5 µg/kg |

## Neopentyl glycol propoxylate diacrylate

| Vía de exposición:                   | Tiempo de exposición: | PNEC:      |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| Agua dulce                           |                       | 2.7 µg/L   |
| Agua marina                          |                       | 270 ng/L   |
| Depuradora de aguas residuales       |                       | 100 µg/L   |
| Liberación intermitente (agua dulce) |                       | 27 µg/L    |
| Sedimento de agua dulce              |                       | 63.8 µg/kg |
| Sedimento de agua marina             |                       | 6.4 µg/kg  |
| Tierra                               |                       | 11.2 µg/kg |

## Óxido de fenilbis(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina

| Vía de exposición:             | Tiempo de exposición: | PNEC:         |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| Agua dulce                     |                       | 800-1000 ng/L |
| Agua marina                    |                       | 800-1000 ng/L |
| Depuradora de aguas residuales |                       | 1 mg/L        |

|                                      |  |               |
|--------------------------------------|--|---------------|
| Liberación intermitente (agua dulce) |  | 800-1000 ng/L |
| Sedimento de agua dulce              |  | 712 µg/kg     |
| Sedimento de agua marina             |  | 712 µg/kg     |
| Tierra                               |  | 20 mg/kg      |

## Tetrahydrofurfuryl acrylate

| Vía de exposición:                   | Tiempo de exposición: | PNEC:      |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| Agua dulce                           |                       | 3.92 µg/L  |
| Agua marina                          |                       | 392 ng/L   |
| Depuradora de aguas residuales       |                       | 2.637 mg/L |
| Liberación intermitente (agua dulce) |                       | 39.2 µg/L  |
| Sedimento de agua dulce              |                       | 20.6 µg/kg |
| Sedimento de agua marina             |                       | 2.1 µg/kg  |
| Tierra                               |                       | 1.8 µg/kg  |

## tolueno

| Vía de exposición:                    | Tiempo de exposición: | PNEC:            |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Agua dulce                            |                       | 74-680 µg/L      |
| Agua marina                           |                       | 7.4-680 µg/L     |
| Depuradora de aguas residuales        |                       | 840-13610 µg/L   |
| Liberación intermitente (agua dulce)  |                       | 37.8-680 µg/L    |
| Liberación intermitente (agua marina) |                       | 3.78 µg/L        |
| Sedimento de agua dulce               |                       | 1.78-16.39 mg/kg |
| Sedimento de agua marina              |                       | 178-16390 µg/kg  |
| Tierra                                |                       | 313-2890 µg/kg   |

## 8.2. Controles de la exposición

Compruebe regularmente que no se superan los valores límite indicados.

*Medidas de precaución generales:* No está permitido fumar, comer ni beber en el lugar de trabajo.

*Escenarios de exposición:* No hay escenarios de exposición implementados para este producto.

*Límites de exposición:* Los usuarios profesionales quedan cubiertos a las normas de la legislación medioambiental relativa a máximas concentraciones de exposición. Consulte los límites laborales a arriba.

*Iniciativa técnica:* No recircular el aire de salida que contenga sustancias. La formación de vapor se debe mantener al mínimo y por debajo de los valores del límite de corriente (ver arriba). Se recomienda instalar un sistema de extracción local si el flujo de aire normal en la sala de trabajo no es suficiente. Asegúrese de que los limpiadores de ojos y las duchas de emergencia estén claramente indicadas.

Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén ubicadas en un lugar de fácil acceso.

Tome precauciones estándar durante el uso de este producto. Evite la inhalación de vapores.

*Disposiciones higiénicas:*

En cada pausa del uso del producto y al finalizar el trabajo limpie las zonas del cuerpo expuestas. Preste especial atención a las manos, los antebrazos y la cara.

*Disposiciones para limitar la exposición del entorno:*

Asegúrese de disponer de medios de contención en las inmediaciones al trabajar con el producto. Si es posible, utilice bandejas de rebose durante el trabajo.

## Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

*General:*

Solamente utilizar equipos de protección con la marca CE.

*Conducto respiratorio:*

| Tipo                                                                    | Clase | Color | Normas |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--|
| No se necesita protección respiratoria en caso de ventilación adecuada. |       |       |        |  |

*Piel y cuerpo:*

| Recomendado                                    | Tipo/Categoría | Normas |                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Debería utilizarse ropa de trabajo específica. | -              | -      |  |

*Manos:*

| Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espesura mínima de capa (mm) | Tiempo de penetración (min.) | Normas |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation. Due to missing tests no recommendation to the glove material can be given for the product/ the preparation/ the chemical mixture. Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion |                              |                              |        |  |

| Material            | Espesura mínima de capa (mm) | Tiempo de penetración (min.) | Normas |  |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|--------|--|
| and the degradation |                              |                              |        |  |

Ojos:

| Tipo                                                                                                    | Normas |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Por riesgo de contacto directo o de salpicaduras se debe utilizar máscara protectora facial de trabajo. | EN166  |  |

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Condición física:                  | Líquido                 |
| Color:                             | Cian                    |
| Olor / Umbral olfativo (ppm):      | Característico          |
| pH:                                | No se dispone de datos. |
| Densidad (g/cm³):                  | No se dispone de datos. |
| Viscosidad cinemática:             | No se dispone de datos. |
| Características de las partículas: | No aplicable            |

### Cambio de estado y vapores

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Punto de fusión/punto de congelación (°C):  | No se dispone de datos.      |
| El punto o intervalo/reblandecimiento (°C): | No se aplica a los líquidos. |
| Punto de ebullición (°C):                   | No se dispone de datos.      |
| Presión del vapor:                          | No se dispone de datos.      |
| Densidad de vapor relativa:                 | No se dispone de datos.      |
| Temperatura de descomposición (°C):         | No se dispone de datos.      |

### Datos de riesgo de incendio y explosión

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Punto de ignición (°C):               | No aplicable            |
| Inflamabilidad (°C):                  | No se dispone de datos. |
| Temperatura de auto-inflamación (°C): | No se dispone de datos. |
| Límites de explosión (% v/v):         | No se dispone de datos. |

### Solubilidad

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Solubilidad en agua: | No se dispone de datos |
|----------------------|------------------------|

*coeficiente n-octanol/agua (LogKow):* No se dispone de datos.

*Solubilidad en grasa (g/L):* No se dispone de datos.

## 9.2. Otros datos

*Otros parámetros físicos y químicos:* No se dispone de datos.

*Propiedades oxidantes:* No se dispone de datos.

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

No se dispone de datos.

### 10.2. Estabilidad química

El producto es estable bajo las condiciones indicadas en la sección 7 "Manipulación y almacenamiento".

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ningunos conocidos.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz del sol

### 10.5. Materiales incompatibles

No tiene requisitos específicos

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica puede producir vapores corrosivos.

## SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

#### Toxicidad aguda

Producto / ingrediente Propylidynetrimethanol, propoxylated, esters with acrylic acid

Especies: Rata

Vía de exposición: Oral

Prueba: DL50

Resultado: >2000 mg/kg

Producto / ingrediente diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol

Especies: Rata

Vía de exposición: Oral

Prueba: DL50

Resultado: >5000 mg/kg

Producto / ingrediente diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol

Especies: Conejo

Vía de exposición: Dérmico

Prueba: DL50

Resultado: 3650 mg/kg

Nocivo en caso de ingestión.



## Corrosión o irritación cutáneas

Producto / ingrediente Propylidynetrimethanol, propoxylated, esters with acrylic acid  
Resultado: No se observan efectos adversos (No es irritante)

Producto / ingrediente diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol  
Resultado: Se observan efectos adversos (Irritante)

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

## Lesiones o irritación ocular graves

Producto / ingrediente Propylidynetrimethanol, propoxylated, esters with acrylic acid  
Resultado: No se observan efectos adversos (No es irritante)

Producto / ingrediente diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol  
Resultado: Se observan efectos adversos (Altamente irritante)

Provoca lesiones oculares graves.

## Sensibilización respiratoria

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Sensibilización cutánea

Producto / ingrediente Propylidynetrimethanol, propoxylated, esters with acrylic acid  
Resultado: No se observan efectos adversos (no sensibilizantes)

Producto / ingrediente diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol  
Resultado: Se observan efectos adversos (sensibilizantes)

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

## Mutagenicidad en células germinales

Producto / ingrediente Propylidynetrimethanol, propoxylated, esters with acrylic acid  
Método de ensayo: OCDE 471  
Especies: Bacterias  
Conclusión: No se observan efectos adversos

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Toxicidad para la reproducción

Producto / ingrediente Propylidynetrimethanol, propoxylated, esters with acrylic acid  
Especies: Rata  
Prueba: NOAEL  
Resultado:  $\geq 500$  mg/kg/día

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

## Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

**Toxicidad de reproducción:** El producto contiene sustancias teratógenas que pueden provocar varios tipos de problemas a las personas. Los efectos en niños pueden ser: muerte, deformaciones, retraso en el desarrollo o trastornos funcionales. El producto contiene sustancias que pueden dañar las capacidades reproductivas, por ejemplo dañino las células reproductivas o la regulación hormonal. El efecto puede ser esterilidad, reducción de la fertilidad, trastornos de la menstruación, etc.

**Efectos sobre los tejidos:** El producto contiene sustancias corrosivas. Si se inhalan vapores o aerosoles puede provocar daños a los pulmones e irritación y escozor en el sistema respiratorio, así como tos. La sustancia corrosiva provoca daños irreversibles en los ojos y daña la piel.

## 11.2. Información sobre otros peligros

### Propiedades de alteración endocrina

Esta mezcla/este producto no contiene ninguna sustancia que se considere que tenga efectos disruptores sobre el sistema endocrino en relación con la salud.

### Otros datos

tolueno ha sido clasificado por IARC como grupo 3.

## SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidad

Producto / ingrediente diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol

Especies: Pez, *Oryzias latipes*

Duración: 96 horas

Prueba: CL50

Resultado: 0.38 mg/L

Producto / ingrediente diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol

Especies: Crustáceo, *Daphnia magna*

Duración: 48 horas

Prueba: CE50

Resultado: 2.7 mg/L

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

Producto / ingrediente diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol

Conclusión: Fácil biodegradabilidad

### 12.3. Potencial de bioacumulación

Producto / ingrediente diacrilato de hexametileno;diacrilato de hexano-1,6-diol

LogKow: 2.81 @ 25C

Conclusión: -

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se considera que esta combinación/producto contenga sustancias que cumplan los criterios de clasificación como PBT y/o mPmB.

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

Esta mezcla/este producto no contiene ninguna sustancia que se considere que tenga efectos disruptores sobre el sistema endocrino en relación con el medio ambiente.

## 12.7. Otros efectos adversos

El producto contiene sustancias ecotóxicas que pueden tener efectos perjudiciales en los organismos acuáticos.

El producto contiene sustancias que provocar efectos duraderos no deseados en el medio acuático.

## SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

El producto está bajo las normas de residuos peligrosos.

HP 6 - Toxicidad aguda

HP 8 - Corrosivo

HP 10 - Tóxico para la reproducción

HP 13 - Sensibilizante

HP 14 - Ecotóxico

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales. Reglamento (UE) n° 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 sobre los residuos.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Código de residuos: No aplicable.

### Contenedor contaminado

Los embalajes con restos del producto deben eliminarse siguiendo el mismo procedimiento que el resto del producto.

## SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

|                     | 14.1<br>ONU | 14.2<br>Designación oficial de<br>transporte                                                                      | 14.3<br>Clase(s) de peligro                                                                                                                    | 14.4<br>PG* | 14.5.<br>Env** | Otra información:                                                                                                                      |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/A<br>DN/RI<br>D | UN3082      | SUSTANCIA LÍQUIDA<br>POTENCIALMENTE<br>PELIGROSAS PARA EL<br>MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (2-<br>phenoxyethyl acrylate) | Clase: 9<br>Etiquetas: 9<br>Código de clasificación: M6<br> | III         | Sí             | Cantidades limitadas: 5 L<br>Código de restricción en<br>túneles: (-)<br>Véase a continuación<br>para obtener<br>información adicional |
| IMDG                | UN3082      | ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS SUBSTANCE,<br>LIQUID, N.O.S. (2-<br>phenoxyethyl acrylate)                           | Clase: 9<br>Etiquetas: 9<br>Código de clasificación: M6                                                                                        | III         | Sí             | Cantidades limitadas: 5 L<br>EmS: F-A S-F<br>Véase a continuación                                                                      |

|      | 14.1<br>ONU | 14.2<br>Designación oficial de<br>transporte                                  | 14.3<br>Clase(s) de peligro                                                                                                                                                                                                       | 14.4<br>PG* | 14.5.<br>Env** | Otra información:                                       |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|      |             |                                                                               | <br>                                                            |             |                | para obtener información adicional                      |
| IATA | UN3082      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-phenoxyethyl acrylate) | Clase: 9<br>Etiquetas: 9<br>Código de clasificación: M6<br><br> | III         | Sí             | Véase a continuación para obtener información adicional |

\* Grupo de embalaje

\*\* Peligros para el medio ambiente

## ▼ Otros

El producto está cubierto por las convenciones relativas a productos peligrosos.

ADR

Estas materias cuando sean transportadas en embalajes únicos o combinados conteniendo una cantidad neta por embalaje interior o individual de 5 L o menos para líquidos o con una masa neta por embalaje interior o individual de 5 kg o menos para sólidos, no están sujetas a ninguna otra disposición del ADR/ADN/RID siempre que los embalajes cumplan las disposiciones generales de 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 - 4.1.1.8 (ADR/ADN/RID).

IMDG/IATA

These substances when carried in single or combination packaging's containing a net quantity per single or inner packaging of 5 L or less for liquids or having a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less for solids, are not subject to any other provisions of IMDG/IATA provided the packaging's meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 - 4.1.1.8 (IMDG) / 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1, 5.0.2.8 (IATA).

-

ADR/ADN/RID / Consultar la tabla A, sección 3.2.1, para más información sobre disposiciones, requisitos o advertencias especiales en relación con el transporte. Consultar la sección 5.4.3 para obtener instrucciones por escrito sobre la mitigación de daños en relación con incidentes o accidentes durante el transporte.

IMGD / Consultar la sección 3.2.1, para más información sobre disposiciones, requisitos o advertencias especiales en relación con el transporte.

IATA / Consultar la tabla 4.2, para más información sobre disposiciones, requisitos o advertencias especiales en relación con el transporte.

## 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

## 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se dispone de datos.

## SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Limitaciones de uso:</i>                                              | Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.<br>El producto no puede ser utilizado profesionalmente por menores de 18 años.<br>Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben exponerse a los efectos del producto. Por tanto se valorará el riesgo y las posibilidades de preparativos técnicos o disposición del lugar de trabajo para prevenir estos efectos.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Requisitos de formación específica:</i>                               | No tiene requisitos específicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>SEVESO - Categorías de peligro / Sustancias peligrosas nominadas:</i> | E2 - PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE, Cantidades umbral (nivel inferior): 200 toneladas / (nivel superior): 500 toneladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Reglamento sobre precursores de drogas:</i>                           | tolueno (Categoría 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>REACH, Anexo XVII:</i>                                                | ciclohexano está sujeta a las restricciones de REACH (N° entrada 57).<br>tolueno está sujeta a las restricciones de REACH (N° entrada 48).<br>ciclohexano está sujeta a las restricciones de REACH (N° entrada 40).<br>isoheptano;2-metilhexano;2,4-dimetilpentano;3-etilpentano;heptano;2,2,3-trimetilbutano;3,3-dimetilpentano;3-metilhexano;2,3-dimetilpentano;2,2-dimetilpentano;n-heptano está sujeta a las restricciones de REACH (N° entrada 40).<br>tolueno está sujeta a las restricciones de REACH (N° entrada 40).                                                                                                                    |
| <i>Otros:</i>                                                            | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Fuentes:</i>                                                          | Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.<br>Real Decreto 39/1997 sobre Seguridad y Salud de la Trabajadora Embarazada, modificado por Real Decreto 298/2009.<br>Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.<br>Reglamento (UE) n° 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 sobre los residuos.<br>Reglamento (CE) N° 273/2004 sobre precursores de drogas.<br>Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre |

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 , relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

No

## SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

### Redacción completa de las frases H descrita en la sección 3

H302, Corrosivo para las vías respiratorias.

H302, Líquido y vapores muy inflamables.

H302, Nocivo en caso de ingestión.

H304, Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H314, Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315, Provoca irritación cutánea.

H317, Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318, Provoca lesiones oculares graves.

H319, Provoca irritación ocular grave.

H336, Puede provocar somnolencia o vértigo.

H360, Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

H360Df, Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad

H361, Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

H373, Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H400, Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410, Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H411, Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412, Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H413, Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### Abreviaturas y acrónimos

ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior

ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

ETA = Estimación de Toxicidad Aguda

CAS = Servicio de Resúmenes Químicos

CE = Conformité Européenne (De Conformidad Europea)

CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]

CLP CER = Catálogo Europeo de Residuos

COV = Compuestos Orgánicos Volátiles

DMEL = Nivel de Efecto Mínimo Derivado

DNEL = Nivel sin efecto derivado

EC = Concentración efectiva

ED =Dosis efectiva

EINECS = Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes Comercializadas

EE = Escenarios de Exposición Indicación  
 EL = Carga efectiva  
 ErC = Concentración asociada con x % de respuesta de tasa de crecimiento  
 EUH = Indicación de Peligro específica del  
 EuPCS = Sistema Europeo de Clasificación de Productos  
 FBC = Factor de Bioconcentración  
 HP = Código de característica de peligrosidad  
 IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer  
 IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
 IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel  
 IC = X concentración inhibitoria máxima  
 IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
 ISQ = Informe sobre la Seguridad Química Concentración letal  
 LC = Concentración letal  
 LCLo = El valor es la concentración más baja de un material en el aire que se ha informado que ha causado la muerte de animales o humanos  
 LD = Dosis letal  
 LOAEC = Concentración más baja con efecto adverso observado  
 LOAEL = Nivel más bajo con efecto adverso observado  
 LOEC = Concentración con efecto mínimo observado  
 LL = Carga letal  
 LogKoc = Logaritmo del coeficiente de partición carbono orgánico-agua  
 LT = tiempo letal  
 Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua  
 M = Para el factor de multiplicación  
 MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)  
 mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa  
 NOAEC = Concentración sin efecto adverso observado  
 NOAEL = Nivel sin efecto adverso observado  
 NOEC = Concentración sin efecto observado  
 NOELR = Sin efecto observable tasa de carga  
 OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económico  
 ONU = Organización de las Naciones Unidas  
 PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico  
 PCG = Potencial de calentamiento global  
 PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto  
 RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril  
 RRN = Número de Registro REACH  
 SCL = Límite de concentración específico (LCE).  
 SEP = Sustancia Extremadamente Preocupante  
 SGA = Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos  
 STOT-RE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposiciones Repetidas  
 STOT-SE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única  
 UVCB = Significa sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción complejos y materiales biológicos  
 VLA-ED = Promedio ponderado por el tiempo  
 VSQ = Valoración de la Seguridad Química

## Otros

La clasificación de la mezcla en relación a los riesgos para la salud se conforme a los métodos de cálculo que se indican en el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP).

La clasificación de la mezcla en relación a los riesgos ambientales se conforme a los métodos de cálculo que se indican en el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (CLP).

## Ficha de datos de seguridad es validada por

Compliance Department

## Otros

Las modificaciones en relación a la presente revisión (primera cifra en la Versión FDS, véase sección 1) de esta hoja de datos de seguridad se marcan con un triángulo.

La información que contiene esta hoja de la ficha de datos de seguridad se aplica únicamente al producto indicado en la sección 1 y no tiene por qué ser aplicable si se utiliza con otros productos.

Se recomienda entregar esta hoja de la ficha de datos de seguridad al usuario del producto.

La información indicada no se puede utilizar como ficha técnica del producto.

País-idioma: ES-es